

O WASHER

Uuden sukupolven biologisesti toimivat osienpesulaitteet



Uuden sukupolven biologisesti toimivat osienpesulaitteet

ORAPI OWASHER

Owasher tarjoaa vallankumouksellisen menetelmän tehokkaaseen mekaanisten osien puhdistamiseen ilman liuottimia. Owasher pitää pesunesteen lämpimänä 38°C:ssa. Se on varustettu useilla pesuvaihtoehdoilla: suihkuharja, suihkusuutin (vain 100L) sekä liotusallas. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatusjärjestelmä ja hapetus. Tämä puhdistusmenetelmä on huomattavasti edullisempi, ympäristöystävällisempi ja turvallisempi käyttäjän terveydelle kuin perinteiset liuotinperusteiset osienpesulaitteet.

OWASHER 700091
100 L SÄILIÖ

OWASHER 700091XS
60 L SÄILIÖ

KOODI: 19-700091

KOODI: 19-700091XS



ORANET F

Erittäin tehokkaita pinta-aktiivisia aineita sisältävä vesipohjainen rasvanpoistoaine. Puhdistaa rasvaa, öljyä ja muita epäpuhtauksia kaikilta metalliosilta. Se ei vahingoita kumiosia, tiivisteitä, muoveja eikä maali-pintoja. Palamaton ja myrkytön.



KOODI: 120-253601

20 LITRAA

ORAZYM TABLETIT

Biohajoava mikrobirikaste käyttövalmiina tabletteina. Muuntaa rasva- ja öljylian hiilidioksidiksi ja vedeksi. Tämän vuoksi pesuneste uusiutuu luonnomukaisesti ja nesteen käyttöikä pitenee pesutehon pysyessä erinomaisena.

KOODI: 120-25327B7

10 TABLETTIA



OWASHER

ILMATIIVIS KANSI

Nesteen haihtuminen vähäistä ja lisästarve vähenee (vain 100 L Owasher laitteessa)

PESTÄVÄ SUODATIN

Ruostumaton 700:n mikronin suodatin poistaa likahiukkaset pesunesteestä

HAPETUS

Automaattinen hapetusjärjestelmä nopeuttaa likapartikkelien tuhoamista



VAIHDETTAVA HARJA

Varustettu suihkutusharjalla, jossa on vaihdettava harjapää ja suihkutussuuttimella

LIOTTAMINEN

31 litrainen liotusalue lisää tuottavuutta, mahdollisuus liottaa ja pestä samaan aikaan

LÄMMITYS

Automaattinen lämmitysjärjestelmä pitää pesunesteen 38°C:ssa lisäten pesutehoa

TEKNISET TIEDOT

OWASHER 700091


OWASHER 700091XS

Mitat	L905 x S650 x K1110 mm	L795 x S600 x K975 mm
Työalue	L790 x S420 x K180 mm	L690 x S430 x K190 mm
Paino tyhjänä	40 kg	22 kg
Säiliön tilavuus	100 litraa	60 litraa
Liotusalueen tilavuus	31 litraa	11 litraa
Liotusalueen mitat	L790 x S420 x K90 mm	L260 x S270 x K140 mm
Pesunesteen kierto	1140 litraa/h	1140 litraa/h
Lämmitysteho	1 kW	1 kW
Virrankulutus (*)	170 W/H	160 W/H
Kantavuus	100 kg	80 kg
Pesulämpötila	38°C (Boost Mode: 43°C, 50 % enemmän puhdistustehoa)	
Allasmateriaali	PEMD	PEMD
Pesuharja	Vaihdettava harjapää	Vaihdettava harjapää
Virtalähde	230 V	230 V


(*) Eco tila 12h/vrk vähentää 25 % sähkönkulutusta

Järkevin vaihtoehto liuotinperusteisten osienpesulaitteiden tilalle

PUHDISTUSTEHO



KÄYTTÖKUSTANNUKSET



EI LIUOTTIMIA - TURVALLISEMPI KÄYTTÄÄ

- ✓ Syttymätön, myrkytön, vesipohjainen rasvanpoistoaine
- ✓ Ei haitallisia kaasuja, ei tarvitse tehostettua ilmanvaihtoa




TEHOKKUUS - JATKUVA PESUNESTEEN PUHDISTUS

- ✓ Poistaa tehokkaasti rasvaa, öljyä ja muita epäpuhtauksia
- ✓ Mikrobit puhdistavat jatkuvasti pesuliuosta



VÄHEMMÄN KULUJA - TALOUDELLISEMPI

- ✓ Pesunesteen vaihtoväli on 12-24 kk käytöstä riippuen
- ✓ Jätekustannukset ovat minimoitu



BIOLOGINEN MENETELMÄ - YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN

- ✓ Mikrobit muuntavat rasva- ja öljylian hiilidioksidiksi ja vedeksi
- ✓ Minimoi ongelmajätteen määrää ja auttaa suojelemaan luontoa



Lisää tietoa
Owaserista videolla
Youtubessa (englanniksi)



ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 – 01200 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales@orapinordic.net

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP